



ORIGINAL 7-SPEED ATF

FULL SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, главным образом, предназначен для всех 7-ступенчатых трансмиссий MB и NAG-V Sport. Он обеспечивает превосходную долговечность показателей трения и высокую производительность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта жидкость для АКПП рекомендована для 7G-Tronic и 5-ступенчатых АКПП Mercedes-Benz. Из-за специального состава и технических характеристик оно не подходит для других применений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач.
Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.
Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая окислительная устойчивость.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 236.14

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	28.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.9
Индекс вязкости	ASTM D2270		154
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11800
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	206
Цвет	VISUAL		RED