



ORIGINAL ATF DEXRON VI

FULL SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно подобранных высококачественных базовых масел, соответствующий требованиям спецификации General Motors Dexron VI. Специальный состав позволяет использовать эту жидкость во всех случаях, в которых рекомендованы старые масла DEXRON II и DEXRON III.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта высококачественная жидкость АКП может использоваться в АКП с гидротрансформаторами легковых автомобилей, а также в мокром сцеплении и усилителе рулевого управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: очень плавное переключение передач.

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач.

Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая и окислительная устойчивость.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

GM	DEXRON VI	VOITH	H55.6335xx
MB	236.41		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	30
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		151
Температура текучести	ASTM D6892	°C	- 45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	12000
Цвет	VISUAL		RED